

Spezialadditiv

UZIN ANTIRUTSCHKÖRNER

Industriebodenversiegelungen rutschhemmend einstellen

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ für UZIN EP 20 und UZIN EP 21
- ▶ für raue, rutschfeste Oberflächen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Die UZIN Antirutschkörner sind ein weißes, synthetisches Siliciumdioxid mit einer durchschnittlichen Korngröße von 88 - 101 µm, die bei Zugabe zu UZIN EP 20 oder UZIN EP 21 eine rutschhemmende Oberfläche erzielen.

- ▶ leicht mischbar mit UZIN EP 20 oder UZIN EP 21
- ▶ erfüllt in Verbindung mit UZIN EP 20 die Anforderungen an Rutschklasse R11 nach DIN 51 130
- ▶ erfüllt in Verbindung mit UZIN EP 21 die Anforderungen an Rutschklasse R13 nach DIN 51 130
- ▶ für den Innenbereich

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	KU-Dose
Gebindegröße	0,1 kg
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate
Farbe	weiß / transparent
Rutschhemmung	R11 (mit UZIN EP 20) R13 (mit UZIN EP 21)
Dosierung	0,1 kg pro 10 kg UZIN EP 20 / UZIN EP 21

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Es sind die Produktdatenblätter der mitverwendeten Produkte zu beachten.

VERARBEITUNG:

1. Beide Komponenten von UZIN EP 20 oder UZIN EP 21 (A + B) auf Raumtemperatur kommen lassen. Komponente A gut durchmischen. Komponente B gut durchmischen und zu Komponente A zugeben. Anschließend mit einem elektrischen Rührgerät (ca. 300 – 400 U/min.) mindestens 2 Minuten mischen. UZIN Antirutschkörner zugeben (1 Becher je 10 kg A+B) und erneut 1 Minute mischen. Definierte Wassermenge (UZIN EP 20: 2. Schicht: 5 %; UZIN EP 21: 2. Schicht: 10 %) zugeben und nochmals ca. 1 Minute mischen, bis eine homogene Mischung entsteht. Anschließend in einen sauberen Behälter umtopfen und nochmals 1 Minute intensiv durchmischen.
2. UZIN EP 20 oder UZIN EP 21 sofort nach dem anmischen mit der Pajarito Farbwalze P-Line Nylon 25cm/14mm (Art.-Nr. 168936) gleichmäßig auf den Untergrund aufwalzen. Abstreifgitter verwenden. Im Randbereich kann die Versiegelung mit der Pajarito Kleinwalze P-Line Nylon 10cm/14mm (Art.-Nr. 168958) aufgewalzt werden. Fläche sofort ansatzfrei mit einer Pajarito Bodenwalze P-Line Nylon 50cm/14mm (Art.-Nr. 172996) nachrollen. Zügig innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeiten. Auf eine vollständig geschlossene Schicht achten. Begrenzte Topfzeit beachten.
3. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit viel Wasser unter Beachtung der empfohlenen Arbeitsschutzmaßnahmen reinigen. Die verwendete Auftragsrolle ist nicht auswaschbar und kann nur einmal verwendet werden. Bei der Verarbeitung immer die empfohlene Schutzausrüstung tragen (geeignete Schutzhandschuhe sind im Sicherheitsdatenblatt, Punkt 8, aufgelistet).

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. Arbeits- und Umweltschutzhinweise der mitverwendeten Produkte ebenfalls beachten.

ENTSORGUNG:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Gebinde sind recyclingfähig.