

Restfeuchte-Sperrsystem

UZIN HYDROBLOCK-SYSTEM

System für Zementestriche, Beton für Geschossdecken und Betondecken ohne nachstoßende Feuchte mit wasserdampfsperrender Wirkung

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ Restfeuchte-Sperrsystem für unbeheizte Zementestriche bis zu einer Restfeuchte von 98 % r. F.** (5 CM-%) [auf beheizten Zementestrichen bis 85 % r. F.** (2,5 CM-%)]. Bei komplettem Systemaufbau (UZIN Hydro Primer 1 & 2, UZIN Hydro LevelStar) ist die wasserdampfsperrende Wirkung gegeben.
- ▶ Für die nachfolgende Verlegung von elastischen und textilen Belägen, sowie Mehrschichtparkett geeignet.



- ▶ resistent gegen alkalische Feuchtigkeit
- ▶ gebrauchsfertige Grundierungen
- ▶ einfacher, ergonomischer Auftrag der Grundierungen mit der Walze
- ▶ schnelle Trocknung der Grundierungen
- ▶ extrem guter Verlauf der Spachtelmasse
- ▶ sehr glatte Oberfläche der Spachtelmasse



ZUSAMMENSETZUNG: