Produktdatenblatt

Universal-Randtape Gewebeträger

UZIN SIGAWAY TAPE

Neue elastische und textile Beläge schnell kleben

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- Zum Kleben von Bodenbelägen am Rand oder Stößen in Verbindung mit Sigaway Original

GEEIGNET AUF / FÜR:

- Zement- / Gipsspachtelmassen
- Spanplatten P3 / P5 / P7, Sperrholz- und MDF-Platten
- Metall
- Epoxidharz-Dampfsperren
- PVC-/ CV-Belägen
- PUR und Epoxidharzbeschichtungen
- Kunststein / Terrazzo
- Keramischen Belägen
- Textilen Belägen
- Warmwasser-Fußbodenheizung
- Sprühextraktionsreinigung nach RAL 991 A2
- Hohe Beanspruchung im Gewerbe- und Industriebereich

Hinweis: Für weitere Kombinationen aus anderen Belagsarten und Untergründen anwendungstechnische Beratung einholen.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

UZIN Sigaway Tape ist ein emissionsarmer, doppelseitig klebender Trockenklebstoff auf einem Zellwoll-Gewebeträger zum kleben von Bodenbelägen am Rand oder an Stößen in Verbindung mit Sigaway Original.

- Lösemittelfrei
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Bodenbelag ist sofort begeh- und belastbar

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	1 Rolle (50 mm x 25 m)
Lagerfähigkeit	mind. 60 Monate
Farbe	weiss
Offene Zeit	unbegrenzt
Einlegezeit	unbegrenzt
Begehbar	sofort nach der Verlegung
Mindestverarbeitungstemperatur	16 °C am Boden
Belastbar	sofort nach der Verlegung
Nähte verschweißen/verfugen	sofort nach Verklebung

für neue elastische und textile Beläge

AUF elastische und textile Bodenbeläge oder Spachtelmassen

Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Schweiz | T +41 41 624 48 88 | F +41 41 624 48 89 | ch@uzin-utz.com | www.uzin.com

UZIN SIGAWAY TAPE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

- Der Untergrund muss fest, eben, dauerhaft trocken, rissefrei, sauber und frei von Stoffen sein, welche die Anhaftung beeinträchtigen.
- Lose Stellen oder Löcher aufschneiden und festkleben, oder ein Belagsstück gleicher Dicke einkleben. Möglich ist auch Auffüllen mit Spachtelmasse bis auf Belagsniveau.
- Der ggf. vorhandene zu überdeckende Bodenbelag muß vollflächig verklebt sein.
- Untergrund entsprechend geltender Normen und Merkblätter prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden.
- Aluminium und nicht rostende Metalle gründlich reinigen und entfetten.
- Produktdatenblätter der mit verwendeten Produkte sowie der Bodenbeläge beachten.
- Allgemein: Es gelten die jeweiligen Landesnormen für Belagsarbeiten (EN, DIN, VOB, OE, SIA oder TKB-Merkblatt 12).

Bei textilen Belägen als Untergrund:

Textile Beläge dürfen nur mit textilen Belägen überdeckt werden. Für Stuhlrollen muss die Gesamtstärke des neuen textilen Belags größer sein als die des unteren textilen Belags.

VERARBEITUNG:

Sigaway Tape auf den Boden kleben:

- Den Rand-/Wandbereichen entlang einen Streifen Verlegeband UZIN Sigaway Tape auf den Verlegeuntergrund kleben.
- Im Bereich der Naht des neuen Bodenbelages zwei Streifen nebeneinander aufkleben.
- Für das Kleben der Fläche ist Sigaway Original zu verwenden.

WICHTIGE HINWEISE:

Einschränkungen:

1. Bei der späteren Wiederaufnahme eines mit SUPERtape 7900 verlegten Belages können Kleber- und Geweberückstände auf dem abgedeckten Nutzbelag/Untergrund zurückbleiben. Deshalb ist SUPERtape 7900 nicht geeignet auf bestehende Nutzbeläge/ Untergründe, die im ursprünglichen Zustand wiederverwendet werden sollen (z.B. als Antirutsch-Unterlage, Bodenabdeckung etc).
2. Bodenbeläge und Klebstoffe im Raum genügend akklimatisieren

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Nicht gewährleistete Bodenbeläge:

- Orientteppich, Teppichbrücken, Läufer
- Teppichbahnen mit PVC-Rücken (z.B. Schmutzfänger, Flotex)
- Teppich mit klobstoffabweisender Rückenbeschichtungen (z. B. PU)
- Webware, Kokos, Sisal, Kork
- Nadelvlies
- PVC-Design-Beläge
- PO-Beläge
- Linoleum

Für vorhandene Untergründe die im ursprünglichen Zustand wieder hergestellt werden sollen, empfiehlt sich die Verwendung von Produkten aus der Sigan-Reihe:

- Estriche (gespachtelt) → Sigan 1 mit Planus
- Spachtelmassen → Sigan 1 mit Planus
- Spanplatten P3 / P5 / P7 → Sigan 1 mit Planus
- Elastische Bodenbeläge (PVC, Linoleum) → Sigan 2
- PVC-beschichtete Korkbeläge → Sigan 2
- PU- und Epoxydharzbeschichtung → Sigan 2
- Parkett und Laminat → Sigan 3
- Versiegelte Korkböden → Sigan 3
- keramische Beläge/Terrazzo → Sigan 2
- Marmor- und Natursteinböden (Verfärbungen)
- Strukturierte Untergründe (Prägung/Fugenbilder)

Gewährleistung:

UZIN gewährt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelag-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA, Merkblatt TKB-12). In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- SUPERtape 7900 im Außenbereich, in Operations-Sälen oder im Fahrzeugbau eingesetzt werden.
- ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer oder mechanischerscher Art auf das Produkt wirken.
- Untergrund-Ausrisse entstehen (ungenügende Untergrundfestigkeit)
- eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Verarbeitung / Nutzung vorliegt (niemals SUPERtape 7900 auf Treppen und Wänden einsetzen).
- Verfärbungen auftreten anhand von chemischen Reaktionen zwischen Bodenbelag und Untergrund.
- sich aufgrund von Maßveränderungen am Bodenbelag Fugen oder Verwölbungen bilden.
- der Bodenbelag unter Zug oder Spannung verlegt wurde.
- Feuchtigkeit auf SUPERtape 7900 einwirkt.
- die Verlegung unter 16 °C (am Boden) durchgeführt wurde.
- SUPERtape 7900 in Bereichen mit erhöhter thermischer Belastung (z.B. Wintergärten) eingesetzt wird.
- keine Probeverklebung durchgeführt wurde.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026

UZIN SIGAWAY TAPE

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- Blauer Engel nach DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm
- Herstellerspezifische EPD
- Geeignet für nachhaltige Gebäudezertifizierungen nach: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Gewebeträger, Papier

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026