Produktdatenblatt

Hochleistungs-Spezialklebeband für Linoleum

UZIN LINOMUR 90

Linoleumstreifen und Linoleum-Hohlkehl-Elemente sicher kleben

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- Linoleumstreifen als Stellsockel
- Vorgefertigete Linoleum-Hohlkehlelemente

GEEIGNET AUF / FÜR:

- Abrieb / Putz
- Mauerwerk
- Metall (unbehandelt)
- Farbanstrich
- Kunststoff
- Holz
- Beton
- Keramik
- Gips (grundiert)
- Tapeten*
- Spachtelmasse (grundiert)

* siehe „Hinweise zur Vorbereitung"

Hinweis: Für weitere Materialien ist anwendungstechnische Beratung einzuholen.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Spezial-Acrylat-Klebstoffsystem für die schnelle und sichere Verklebung von Linoleumstreifen und Linoleum-Hohlkehlsockelprofilen bis zu 3,2 mm Dicke. Linomur ermöglicht ein lösemittelfreies, schnelles und sauberes Arbeiten. Für den Innenbereich.

- Versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
- Sauber & Schnell
- Lösemittelfrei

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Lagerfähigkeit	mind. 60 Monate
Farbe	Transparent
Offene Zeit	unbegrenzt
Abbindezeit / Aushärtung	keine
Begehbar	sofort nach Verklebung
Rollenbreite	90 mm
Rollenlänge	50 m
Mindestverarbeitungstemperatur	15 °C am Boden
Belastbar	sofort nach Verklebung
Nähte verschweißen/verfugen	sofort nach Verklebung

für Linoleumstreifen und Linoleum Hohlkehl-Elemente

AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Schweiz | T +41 41 624 48 88 | F +41 41 624 48 89 | ch@uzin-utz.com | www.uzin.com

UZIN LINOMUR 90

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

- Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäß den jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- Tapeten müssen fest verklebt sein oder in einer vom Sockel deckenden Höhe nachgeschnitten / entfernt werden.
- Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich (z. B. UZIN PE 260) binden.
- Belag und Linomur müssen vor der Verklebung ausreichend entspannt, akklimatisiert und an das für die spätere Nutzung übliche Raumklima angepasst sein.

DAS BRAUCHT'S:

Linomur, Andrückrolle (Anreibwerkzeug), Anreibhammer, Teppichmesser

VERARBEITUNG:

1)

- Sockelhöhe (10 cm) an der Wand markieren
- Linomur bündig mit der Markierung an der Wand anbringen

2)

- Zusätzlich einen Streifen Linomur mit ca. 2 cm Abstand von der Wand auf den Boden aufbringen

3)

- Eingepasste Hohlkehlelemente lose hinstellen und das Schutzpapier entlang der Kante einschneiden

4)

- Schutzpapier im Bereich vom Fußteil entfernen
- Hohlkehlelement an der Wand anlegen und passgenau auf den Boden aufsetzen

5)

- Fußteil gut anreiben/anrollen
- Das lose Wandteil nach vorne klappen
- Schutzpapier im Bereich von der Wandseite entfernen

6)

- Wandteil hochklappen und gut anreiben/anrollen
- Belagsbahnen auslegen und zur Hälfte zurückschlagen

7)

- Klebstoff sowohl auf den Untergrund bis über das Schutzpapier (teilweise) aufzahnen
- Das Schutzpapier umgehend entfernen

8)

- Belag einschieben und gut anreiben und anwalzen

ERWEITERTE INFORMATIONEN:

Belagsstreifen können nur als Stellsockel verklebt werden.

Dazu muss der Belagsstreifen in Längsrichtung zugeschnitten und ausreichend entspannt sein.

Die Verarbeitung von Linoleum Stellstreifen ist im Datenblatt Linomur® 45 beschrieben.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026

WICHTIGE HINWEISE:

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Gewährleistung:

UZIN gewährt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA). In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken
- eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.
- das Produkt darf nur als Ergänzung auf Treppen eingesetzt werden.
- Feuchtigkeit auf das Produkt einwirkt.
- die Verlegung unter 18 °C (an der Wand) durchgeführt wurde.
- das Produkt in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bzw. thermischen Belastungen (z. B. Wintergärten) eingesetzt wurde.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- Blauer Engel nach DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Kunststofffolie, Papier.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026