Produktdatenblatt

Spezial-Sockelklebeband Fadengelege

UZIN TOPTAC 35

Trockenklebstoff für DÖLLKEN Profiles-Kernsockelleisten und Grundprofile

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

DÖLLKEN Kernsockelleisten
- S 60 flex life
- S 100 life
- D 60 life TOP
- C 60 life TOP
- C 100 life
- TS 60 life TOP
- TS 100 life

DÖLLKEN Systemsockelleiste
- Grundprofil GP 20 mit System MD 63 / SL 48

GEEIGNET AUF / FÜR:

- Abrieb / Putz
- Mauerwerk
- Metall (unbehandelt)
- Farbanstrich
- Kunststoff
- Holz
- Beton
- Keramik
- Gips (grundiert)
- Tapeten*
- Spachtelmasse (grundiert)

* siehe „Hinweise zur Vorbereitung"

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Spezial Klebesystem für die Systemverklebung von DÖLLKEN Kernsockelleisten. Toptac 35 gewährleistet eine schnelle und lösemittelfreie Verarbeitung im Innenbereich und entspricht der TRGS 610.

- System-Gewährleistung DÖLLKEN-UZIN
- versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
- schnell auch auf Beton & Metall
- einfacher mit Toptac-Auftragsgerät

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	4 Rollen
Lagerfähigkeit	mind. 60 Monate
Farbe	Transparent
Offene Zeit	unbegrenzt
Einlegezeit	unbegrenzt
Rollenbreite	35 mm
Rollenlänge	50 m
Mindestverarbeitungstemperatur	16 °C am Boden

für DÖLLKEN Kernsockelleisten
AUF Untergründe bis 1 mm Struktur

Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Schweiz | T +41 41 624 48 88 | F +41 41 624 48 89 | ch@uzin-utz.com | www.uzin.com

UZIN TOPTAC 35

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

- Untergrund-Vorbereitung: Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäß den jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- Tapeten müssen in einer vom Sockel deckenden Höhe geschnitten / entfernt werden.
- Lagerung / Transport: Kernsockelleisten nicht rollen (Spannungsaufbau).
- Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich (UZIN PE 260 oder UZIN PE 360) binden.

DAS BRAUCHT'S:

Toptac 35, Toptac-Auftragsgerät, Gummihammer, Teppichmesser

VERARBEITUNG:

Verarbeitung mit Toptac Auftragsgerät:

1.) Silikonrondelle in Auftragsgerät einlegen

- Rollenhalter hochziehen und arretieren
- Klebstoffabweisende Papierrondelle einlegen

2.) Toptac 35 in Auftragsgerät einlegen

- Toptac 35 je nach Arbeitsrichtung rechts oder links laufend in Auftragsgerät legen
- Rollenhalter absenken

3.) Toptac 35 an der Wand applizieren

- Toptac 35 mit Auftragsgerät an Wand anbringen
- Für TS 100 und S 100 von Hand einen zweiten Streifen Toptac 35 direkt oberhalb des ersten Streifens ansetzen

4.) Kernsockel an der Wand applizieren

- Toptac-Schutzpapier entfernen
- Kernsockelleiste auf Toptac 35 ansetzen
- Mit Gummihammer lückenlos anschlagen

Toptac Auftragsgerät um Ecken anwenden:

1.) An Aussenecke arbeiten

- Bis zur Mitte des Umschlägers über die Ecke hinaus fahren.

2.) Um Aussenecke arbeiten

- Hinter Anpresswalze von der Wand wegschwenken
- Gerät so um die Ecke drehen, dass Umschläger in Wandkontakt bleibt

3.) An Innnecke arbeiten

- Gerät bis in die Ecke fahren
- Umschläger umschlagen

4.) In Innenecke arbeiten

- Mit Hilfe des Umschlägers sauber in die Ecke fahren
- Toptac 35 in der Ecke aufschneiden

WICHTIGE HINWEISE:

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- Blauer Engel nach DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm
- Herstellerspezifische EPD
- Geeignet für nachhaltige Gebäudezertifizierungen nach: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Kunststofffolie, Papier.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026