

Schutzvlies

UZIN PF CLASSIC

Selbsthaftendes Abdeckvlies für Bodenbeläge aller Art

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- ▶ Abdecken und Schutz von Nutzböden z. B. von elastischen Bodenbelägen, textilen synthetischen Bodenbelägen, Laminat, Fliesen sowie Natursteinbelägen
- ▶ Abdecken und Schutz von Dusch- und Badewannen, Küchenarbeitsplatten, sanitären Anlagen oder auch Treppen

GEEIGNET AUF / FÜR:

- ▶ Laminatböden
- ▶ allen gängigen, strukturarmen elastischen Bodenbelägen
- ▶ Kurzflorige synthetische oder geschlingte Textilbeläge (keine Naturfaser- oder Naturhaabeläge)
- ▶ Nadelvliesbeläge
- ▶ Kugelgarn
- ▶ Fliesen und Natursteinbeläge
- ▶ Treppen
- ▶ Dusch- und Badewannen
- ▶ Küchen- und Arbeitsflächen
- ▶ Keramik, sanitäre Anlagen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

UZIN PF CLASSIC ist ein mehrfach verwendbares, selbsthaftendes Schutzvlies für Fußböden und Oberflächen. Es dient zum professionellen Schutz während Renovierungsarbeiten. Das Schutzvlies ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz von trockenen Belägen. Durch die spezielle Antirutsch-Beschichtung haftet das Produkt sicher am Fußboden und kann leicht rückstandsfrei entfernt werden. Die wasserdichte Oberfläche schützt die Flächen vor Flüssigkeiten jeder Art, kann leicht gereinigt werden und fusselt nicht. Für den Innenbereich.

- ▶ Mehrfach verwendbar
- ▶ Gute Fixierung auf dem Untergrund, verringert Sturzgefahr, verhindert Verrutschen
- ▶ Feuchteundurchlässig
- ▶ Abwaschbar, leicht zu reinigen
- ▶ Rückstandsfrei entfernbar



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	50 m ²
Materialart	Vlies: 100% Polyester
Farbe	weiß
Flächengewicht	160 g/m ²
Dicke	2,8 mm
Länge	50 m
Breite	1 m

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss trocken, sauber, strukturarm und glatt sowie frei von Staub sein, um die optimale Haftung und wiederholte Verwendung zu gewährleisten. Staub und Schmutz auf der zu schützenden Fläche können die Klebkraft beeinträchtigen und die Wiederverwendbarkeit von UZIN PF CLASSIC negativ beeinflussen, sowie möglicherweise Schäden an der Oberfläche verursachen.

VERARBEITUNG:

- ▶ UZIN PF CLASSIC ausrollen, haftende Seite nach unten und durch Reiben, kurzzeitiges Belasten oder Begehen fest auf dem Untergrund anbringen.
- ▶ Abhängig vom Einsatzbereich kann UZIN PF CLASSIC entweder gestoßen oder mit überlappenden Stößen verlegt werden.
- ▶ Vor dem Entfernen von UZIN PF CLASSIC das Schutzvlies entweder durch Absaugen oder Abwischen säubern und trocknen lassen.
- ▶ UZIN PF CLASSIC zur Wiederverwendung, mit der Haftseite nach innen, aufrollen.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Je sauberer die zu schützende Oberfläche vor dem Abdecken ist, desto häufiger kann UZIN PF CLASSIC wiederverwendet werden. Eventuell vorhandener Staub und Schmutz können an der Vliesoberfläche haften bleiben und die Haftung reduzieren.
- ▶ UZIN PF CLASSIC nicht für frisch verlegte Textilbeläge oder dampfdiffusionsoffene Bodenbeläge verwenden. Es besteht ansonsten die Gefahr von Flecken-, Schimmel- oder Mehлтаubildung. Die verwendeten Klebstoffe und andere Hilfsmittel müssen vor dem Einsatz vollständig abgebunden und getrocknet sein. Vorsicht gilt auch in taupunktgefährdenden Bereichen. Im Zweifel hier nicht einsetzen.
- ▶ Verschüttete Flüssigkeiten auf dem Schutzvlies sofort aufnehmen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in den Fugen- oder Randbereich unterhalb des Vlies dringt. Hierbei könnten empfindliche Untergründe wie z.B. Parkettböden irreversibel bis zur vollständigen Zerstörung geschädigt werden.
- ▶ Achtung Rutschgefahr: Durch Flüssigkeitsbeaufschlagung auf der Oberfläche des Schutzvlieses besteht erhöhte Rutschgefahr! Evtl. Flüssigkeiten sofort aufnehmen und Oberfläche abtrocknen lassen.
- ▶ UZIN PF CLASSIC ist nicht schnittfest. Schneiden Sie nicht auf dem Abdeckvlies oder legen Sie vorher eine schnittfeste Unterlage auf.
- ▶ Achtung Rutschgefahr: Sollte das Schutzvlies nicht einwandfrei auf dem Untergrund haften, besteht eine erhöhte Rutschgefahr durch wandern oder verschieben des Schutzvlieses. In diesem Falle sind das Schutzvlies sofort zu entfernen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.
- ▶ UZIN PF CLASSIC darf maximal 3 Monate am Stück eingesetzt werden.

- ▶ Die zulässige Verwendungsdauer von UZIN PF CLASSIC auf dem zu schützenden Untergrund variiert je nach Art des Bodenbelags. Wir empfehlen, die Verträglichkeit während der Verwendung regelmäßig an verschiedenen Stellen zu überprüfen.
- ▶ Das partielle Abdecken von Oberflächen kann zu Farbveränderungen führen, abhängig von der Art des Untergrundes und des Lichteinflusses. Zur Vermeidung wird empfohlen, Bodenbeläge grundsätzlich vollflächig ab zudecken.
- ▶ Zur Vermeidung von Beschädigungen der Belagsoberfläche ist es unabdingbar, dass die Belagsoberfläche sowie die Vliesrückseite vor der Abdeckung von Schmutz, Sandkörnern oder anderen Fremdstoffen befreit ist.
- ▶ Eine Scherbelastung durch Rollwagen, Gerüste oder ziehen von schweren Gegenständen ist nicht empfehlenswert und gegebenenfalls vorab zu prüfen ob überhaupt funktional. Dies ist insbesondere im Überlappungsbereich zu berücksichtigen.
- ▶ Sollte das Schutzvlies unter Zuhilfenahme von Klebebändern arretiert werden, ist die Gewährleistung für eine spätere Entfernbarkeit oder irreversible Rückstände ausgeschlossen.
- ▶ Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags- und Parkett-Verlegung, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen berücksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, u. a.). Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblätter.

ZUSAMMENSETZUNG:

Polyester

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG:

Verschnittreste sowie Verbund aus Belag und Unterlage sind Baustellenabfall.