Produktdatenblatt

Reparatur-Randdämmstreifen

UZIN ES REPAIR 25/10

Selbstklebender PE-Reparatur-Randdämmstreifen in 10 mm Dicke und 25 mm Höhe

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- Extra-Breite von 10 mm und grobporige, flexible Zellstruktur
- Dichtet vor Spachtelarbeiten ab, ohne zusätzlich abfugen zu müssen
- Randdämmstreifen auch für extra breite Randfugen

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Randdämmstreifen für extra breite Randfugen. Durch die 10 mm Stärke ideal für die sichere Schallentkopplung von Boden- und Wandfugen bei Renovierungen geeignet. Die selbstklebende Rückseite sorgt für einen sicheren Halt an der Wand. Durch spezielle Zusammensetzung und Maß ideal bei Sanierungsuntergründen; spart Zeit und Kosten.

- Hohe Klebkraft
- Dauerhaft elastisch
- Zusätzliches Abfugen enfällt zumeist
- Höhe 25 mm, Dicke 10 mm

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	10 lfm
Farbe	blau
Länge	10 m
Breite	10 mm
Höhe	25 mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Schweiz | T +41 41 624 48 88 | F +41 41 624 48 89 | ch@uzin-utz.com | www.uzin.com

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG:

Verschnittreste sind Baustellenabfall.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026